

	TSC 70	TSC 175	TSC XXL
Structure	acier inox AISI 304	acier inox AISI 304	acier inox AISI 304
Panneau de contrôle	écran tactile 7" PLC	écran tactile 7" PLC	écran tactile 7" PLC
Dimensions (LxPxH)	1811 × 881 × 1647 mm	2884 × 881 × 1647 mm	3389 × 1110 × 1760 mm
Poids Net	400 kg	450 kg	550 kg
Zones de chargement	2 + 1 (700 mm)	5 + 1 (1750 mm)	5 + 1 (1750 mm)
Zone de scellage	435 x 290 mm	435 x 290 mm	550 x 290 mm
Dimensions barquette	1 × 420 × 280 × 110 h mm 2 × 180 × 280 × 110 h mm 3 × 130 × 280 × 110 h mm 4 × 80 × 280 × 110 h mm	1 × 420 × 280 × 110 h mm 2 × 180 × 280 × 110 h mm 3 × 130 × 280 × 110 h mm 4 × 80 × 280 × 110 h mm	On request
Avancement du film	Automatique	Automatique	Automatique
Diamètre maximal bobine de film	300 mm	300 mm	300 mm
Diamètre du support de bobine	70÷76 mm (3")	70÷76 mm (3")	70÷76 mm (3")
Largeur maximale du film	470 mm	470 mm	585 mm
Applications	Scellage, Vide, ATM, SKIN	Scellage, Vide, ATM, SKIN	Scellage, Vide, ATM, SKIN
Pompe à vide	100 m3/h Option 300 m3/h	100 m3/h Option 300 m3/h	200 m3/h Option 300 m3/h
Niveau de vide final	1 mbar absolu	1 mbar absolu	1 mbar absolu
Caractéristiques électriques	400V-3PH+N+PE-50Hz-4 KW (sans pompe)	400V-3PH+N+PE-50Hz-4 KW (sans pompe)	400V-3PH+N+PE-50Hz-4 KW (sans pompe)
Caractéristiques pneumatiques	6/8 bar – air sec et micro filtré	6/8 bar – air sec et micro filtré	6/8 bar – air sec et micro filtré
Consommation air comprimé	9-12 NI/cycle	9-12 NI/cycle	9-12 NI/cycle
Vitesse d'emballage*	jusqu'à 14 cycles/min jusqu'à 10 cycles/min (ATM) jusqu'à 6 cycles/min (SKIN)	jusqu'à 14 cycles/min jusqu'à 10 cycles/min (ATM) jusqu'à 6 cycles/min (SKIN)	jusqu'à 14 cycles/min jusqu'à 10 cycles/min (ATM) jusqu'à 6 cycles/min (SKIN)
Options	Demander pour info	Demander pour info	Demander pour info
*en fonction du type de produit, du niveau de vide final et des caractéristiques de la pompe			
BMB, dans sa recherche constante d'amélioration des produits, se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits, par conséquent, les données techniques et les images présentées dans ce document sont indicatives et non contractuelles. Tous les produits BMB sont conformes aux réglementations européennes en vigueur CE, EAC et EMV.			

TRAYSEALERS TSC



Opérculeuses automatiques de barquettes. Ligne TSC

Fiables et sécuritaires, les machines de la série TSC sont des OPERCULEUSE en ligne entièrement automatiques pour barquettes, **rapides et précises** en scellage simple, sous vide partiel ou total, sous atmosphère protectrice ou en conditionnement Skin. La technologie de construction permet l'installation de différents moules pour l'emballage en barquettes, de 1 à 4 barquettes par cycle, avec changement de moule rapide et qui ne nécessite pas d'outils. Le même moule vous permet d'emballer par un scellage simple du film, en ATM ou en SKIN. Nous projetons chaque machine en fonction de la demande du client.



Standard:

- Structure en acier inoxydable AISI 304 avec un design hygiénique et facile à laver.
- Capteur de vide absolu.
- Capteur de présence des barquettes.
- Emballe jusqu'à 5 barquettes par cycle.
- Moule interchangeable avec découpe de contour et ouverture facilité « easy peel ».
- Enrouleur du film pour la collecte des déchets.
- Écran tactile 7" couleur.
- Interface utilisateur avec 99 recettes programmables

Options:

- Connexion Ethernet pour le contrôle à distance.
- Déempileur automatique des barquettes.
- Détecteur de barquettes contrôle à cavité unique.
- Doseur de remplissage automatique barquettes
- Cellule photoélectrique pour le centrage du film imprimé.
- Réservoir tampon de gaz.
- Imprimante à chaud à transfert thermique.
- Aligneur automatique des barquettes.
- Systèmes de pesage et d'étiquetage

